



ESAB® Cutmaster® TRUE™-Serie

Mit der Cutmaster® TRUE™-Serie von ESAB® schneiden Sie die Dicke, die Ihnen die empfohlene Schneidleistung verspricht. Wenn 25 mm empfohlene Schneidleistung angegeben ist, können Sie auch den ganzen Tag 25 mm schneiden.

Sie möchten Schlepptschneiden mit 60 A? Als einziger Hersteller auf den Markt bietet ESAB mit TRUE TIP™ diese Leistung an*.

Der True Guard Rollbügel sorgt für leichten Transport und schützt die Vorder- und Rückseite der Stromquelle.

Alle Bedienelemente sind auf der Vorderseite angebracht und sind gut erreichbar.

Ein praktisches Staufach an der Maschinenseite für die unterbringung von Ersatz- und Verschleißteilen.



Durch den ATC (Advanced Torch Connector) lässt sich der Brenner in kürzester Zeit ohne zusätzliches Werkzeug (de-)montieren.

*nicht für ESAB Cutmaster 40 verfügbar



ESAB® Cutmaster® TRUE™-Serie Übersicht Anlagen



Typ	Cutmaster 40	Cutmaster 60	Cutmaster 80	Cutmaster 100	Cutmaster 120
Max. Ausgangsstrom	40 A	60 A	80 A	100 A	120 A
Leistungsaufnahme	3,8 kW	6,2 kW	9 kW	12 kW	15,4 kW
Empfohlene Schnittleistung	12 mm bei 230V 6 mm bei 110V	20 mm	25 mm	35 mm	40 mm
Maximale Schnittleistung	22,2 mm 15,8 mm	32 mm	38 mm	45 mm	55 mm
Einstichleistung	9,5 mm bei 230V 6,3 mm bei 110V	12 mm	15,8 mm	20 mm	25 mm
Eingangsspannung	230 V / 13,5 A 110 V / 16,3 A 1-Phasig, 50/60 Hz	400 V / 16 A 3-Phasig, 50/60 Hz	400 V / 20 A 3-Phasig, 50/60 Hz	400 V / 27 A 3-Phasig, 50/60 Hz	400 V / 32 A 3-Phasig, 50/60 Hz
Einschaltdauer (bei 40°C)	40% bei 40A 230V - -	40 % bei 60 A 60 % bei 50 A 100 % bei 30 A	40 % bei 80 A 60 % bei 65 A 100 % bei 55 A	40 % bei 100 A 60 % bei 80 A 100 % bei 70 A	40 % bei 120 A - 100 % bei 100 A
Werkstückkabel	5 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m	6,1 m
Abmessungen	H 288 mm B 177 mm T 470 mm	H 381 mm B 305 mm T 610 mm	H 381 mm B 305 mm T 610 mm	H 381 mm B 305 mm T 762 mm	H 381 mm B 305 mm T 762 mm
Gewicht	11,8 kg	19,5 kg	19,5 kg	28,1 kg	28,1 kg
Garantie (auf Teile und Verarbeitung)	3 Jahre Stromquelle 1 Jahr Brenner	3 Jahre Stromquelle 1 Jahr Brenner	3 Jahre Stromquelle 1 Jahr Brenner	3 Jahre Stromquelle 1 Jahr Brenner	3 Jahre Stromquelle 1 Jahr Brenner
Zertifizierungen	IP-23S, CSA, NTRL/C, CE	IP-23S, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23S, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23S, CSA, NTRL/C, CE, CCC	IP-23S, CSA, NTRL/C, CE, CCC



ESAB 1Torch® - Verbrauchsteile

